











## GESINTUVŲ KAINOS

Produktas	Aprašymas	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
Miltelinis gesintuvas <b>RM1000</b> 	Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. Užpildo svoris: 1 kg Gesintuvo svoris: 2,2 kg Temperatūros ribos: -30°C/+60°C Veikimo trukmė: 8,2 s Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo priemonė: N2 Naudojimo paskirtis: Smulkiems gaisrams malšinti. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1 000 V. Sertifikavimas: Atitiktis sertifikatas Nr. GTC 100362	8,00	9,68
Miltelinis gesintuvas <b>RM2000</b> 	Automobilinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. Užpildo svoris: 2 kg Gesintuvo svoris: 3,8 kg Temperatūros ribos: -30°C/+60°C Veikimo trukmė: 10,5 s Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo priemonė: N2 Naudojimo paskirtis: Automobiliniams gaisrams malšinti. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 V. Sertifikavimas: Atitiktis sertifikatas Nr. GTC 100362	10,19	12,33
Miltelinis gesintuvas <b>RM4000</b> 	Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. Užpildo svoris: 4 kg Gesintuvo svoris: 6,6 kg Temperatūros ribos: -30°C/+60°C Veikimo trukmė: 14,5 s Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo priemonė: N2 Naudojimo paskirtis: Naudojamas visuomeninės paskirties patalpose, statomų pastatų viduje, autobusuose, kroviniuose automobiliuose, kombainuose, garažuose bei privačiuose namuose. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų. Sertifikavimas: Atitiktis sertifikatas Nr. GTC 100464	15,94	19,28
Miltelinis gesintuvas <b>RM6000</b> 	Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. Gesintuvo modelis: RM 6000 Užpildo svoris: 6 kg Gesintuvo svoris: 9,76 kg Temperatūros ribos: -30/+60 C Veikimo trukmė: 20,6 s Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo priemonė: N2 Naudojimo paskirtis: Naudojamas gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statomų pastatų viduje, degalinėse. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų. Sertifikavimas: Atitiktis sertifikatas Nr. GTC 100415	18,13	21,93
Miltelinis gesintuvas <b>RM9000</b> 	Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. Užpildo svoris: 9 kg Temperatūros ribos: -30°C/+60°C Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo priemonė: N2 Naudojimo paskirtis: Naudojamas visuomeninės paskirties patalpose, statomų pastatų viduje, autobusuose, kroviniuose automobiliuose, kombainuose, garažuose bei privačiuose namuose. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.	29,38	35,54

<p>Miltelinis gesintuvas <b>RM12000</b></p> 	<p>Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. Užpildo svoris: 12 kg Temperatūros ribos: -30°C /+60°C Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo priemonė: N2 Naudojimo paskirtis: Naudojamas visuomeninės paskirties patalpose, statomų pastatų viduje, autobusuose, kroviniuose automobiliuose, kombainuose, garažuose bei privačiuose namuose. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.</p>	<p>36,25</p>	<p>43,86</p>
<p>Miltelinis gesintuvas <b>RM6000S</b></p> 	<p>Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. Gesintuvo modelis: RM 6000S Užpildo svoris: 6 kg Gesintuvo svoris: 9,76 kg Temperatūros ribos: -30/+60 C Veikimo trukmė: 20,6 s Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 90% Išstūmimo priemonė: N2 Naudojimo paskirtis: Naudojamas gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statomų pastatų viduje, degalinėse. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.</p>	<p>56,25</p>	<p>68,06</p>
<p>Miltelinis gesintuvas <b>RM 25</b></p> 	<p>Miltelinis gesintuvas ReinoldMax skirtas kietoms degioms medžiagoms, dažniausiai organinės prigimties, kurių degimo metu susidaro žarijos (A klasės gaisrams), degiems skysčiams ar medžiagoms turinčioms savybę lydėtis (B klasės gaisrams), dujoms (C klasės gaisrams) gesinti. Leidžiama gesinti elektros įrenginius, kurių įtampa ne didesnė kaip 1000 voltų. Užpildo svoris: 25 kg Temperatūros ribos: -30°C/+60°C Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50%</p>	<p>123,75</p>	<p>149,74</p>
<p>Miltelinis gesintuvas <b>RM 50</b></p> 	<p>Miltelinis gesintuvas ReinoldMax skirtas kietoms degioms medžiagoms, dažniausiai organinės prigimties, kurių degimo metu susidaro žarijos (A klasės gaisrams), degiems skysčiams ar medžiagoms turinčioms savybę lydėtis (B klasės gaisrams), dujoms (C klasės gaisrams) gesinti. Leidžiama gesinti elektros įrenginius, kurių įtampa ne didesnė kaip 1000 voltų. Užpildo svoris: 50 kg Temperatūros ribos: -30°C/+60°C Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50%</p>	<p>168,75</p>	<p>204,19</p>
<p>Miltelinis pakabinamas automatinis gesintuvas <b>RM6</b></p> 	<p>Miltelinis automatinis gesintuvas rekomenduojamas naudoti visuomeninės paskirties patalpose. Naudojamas tiek kaip pagrindinė, tiek ir kaip papildoma priemonė užtikrinti saugumą tokiose viešose įstaigose. Kilus gaisrui gesintuvas aktyvuojasi automatikškai. Staiga atsiradęs karštis sulaužo temperatūros kapsulę, ko pasekoje per gesintuvo vožtuvą į ugnies židinį išstūmiami gesinimo milteliai. Gesintuvą rekomenduojama montuoti 2,5-3,0 m aukštyje. Užpildas: ABC milteliai Užpildo kiekis: 6 kg. Efektyvus temperatūros ribose: -20~+50°C Aktyvavimo temperatūra: +68°C Gesinimo laikas: ~ 9 s Gesintuvo svoris: 9,2 kg.</p>	<p>28,75</p>	<p>34,79</p>
<p>Angliarūšės gesintuvas 2 kg</p> 	<p>Gesintuvai su angliarūšės užpildu rekomenduojami elektros gaisrams gesinti. Gesinimo medžiaga pilnai išsisklaido ore ir nepalieka jokių pėdsakų. Šio tipo gesintuvai taip pat gali būti naudojami B klasės gaisrams, degiems skysčiams arba skystėjančioms medžiagoms gesinti. Rekomenduojama papildomai turėti vandens putų arba miltelinius gesintuvus, kurie užtikrintų apsaugą nuo A klasės gaisrų. Užpildo svoris (CO2): 2 kg Gesintuvo svoris: 6,28 kg Temperatūros ribos: -30/+ 60°C</p>	<p>28,75</p>	<p>34,79</p>

<p>Angliarūštės gesintuvas 5 kg</p> 	<p>Gesintuvai su angliarūgštės užpildu rekomenduojami elektros gaisrams gesinti. Gesinimo medžiaga pilnai išsisklaido ore ir nepalieka jokių pėdsakų. Šio tipo gesintuvai taip pat gali būti naudojami B klasės gaisrams, degiems skysčiams arba skystėjančioms medžiagoms gesinti. Rekomenduojama papildomai turėti vandens putų arba miltelinius gesintuvus, kurie užtikrintų apsaugą nuo A klasės gaisrų. Užpildo svoris (CO2): 5 kg Bendras svoris: 10,45 kg Temperatūros ribos: -30/+60°C</p>	<p>45,63</p>	<p>55,21</p>
<p>Vandens putų 6L gesintuvas</p> 	<p>Naujos kartos gesintuvas šaldančių/ impregnuojančių putų pagrindu idealiai tinka B gaisrų klasei gesinti - degieji skysčiai: benzinas, spiritas, lakas, tepalai. Efektyviai gesina ir dažniausiai pasitaikančius A klasės gaisrus. Užpildo svoris: 6 kg Bendras gesintuvo svoris: 10,10 kg Gesinimo medžiaga: AFFF putos Veikimo trukmė: 20 sek Išstūmimo priemonė: N2 Sertifikatas: Gesinimo bandymus atliko Vokietijos laboratorija MPA Dresden. Remiantis atliktais bandymais Gaisrinių Tyrimų Centre išduotas sertifikatas Nr. GTC 100467.</p>	<p>23,63</p>	<p>28,59</p>
<p>Vandens putų 9L gesintuvas</p> 	<p>Naujos kartos gesintuvas šaldančių/ impregnuojančių putų pagrindu idealiai tinka B gaisrų klasei gesinti - degieji skysčiai: benzinas, spiritas, lakas, tepalai. Efektyviai gesina ir dažniausiai pasitaikančius A klasės gaisrus. Užpildo svoris: 9 kg Bendras gesintuvo svoris: 14,60 kg Gesinimo medžiaga: AFFF putos Veikimo trukmė: 28 sek Išstūmimo priemonė: N2 Sertifikatas: Gesinimo bandymus atliko Vokietijos laboratorija MPA Dresden. Remiantis atliktais bandymais Gaisrinių Tyrimų Centre išduotas sertifikatas Nr. GTC 100467</p>	<p>30,81</p>	<p>37,28</p>